

ЕРМАК ББ-480В-1Х9АЧ-Р батарейный модуль для ИБП СБП **ЕРМАК 380-380.(10-40)-Р**



Производитель: «**Импульс**»

Модель: **ЕРМАК ББ-480В-1Х9АЧ-Р**

ЕРМАК ББ-480В-1Х9АЧ-Р батарейный модуль для ИБП СБП ЕРМАК 380-380.(10-40)-Р.

40 аккумуляторов емкостью 9 Ач.

Возможность установки в 19" шкаф или на пол, высота в шкафу 4U.

Параллельное подключение для увеличения времени автономной работы или наращивания мощности.

Горячая замена АКБ.

Подключение

- Заводские кабели подключения к ИБП с разъемами типа ANDERSON
- Автоматический выключатель для защиты от КЗ и перегрузки

Эксплуатация

- Корпус rack
- Возможность наращивания времени автономии при параллельном подключении батарейных модулей без отключения нагрузки
- "Горячая" замена аккумуляторов без извлечения батарейного модуля из шкафа
- Широкий спектр опций

ЕРМАК ББ-480В-1Х9АЧ-Р	
Мощность подключаемого ИБП	10-40 кВА (рекомендовано)
Исполнение	Rack
Гарантия	Полная, 24 месяца
АКБ	
Наличие встроенных АКБ	Да
Тип аккумуляторных батарей	Свинцово-кислотные герметизированные с защитой от утечки
Емкость установленных АКБ	9 Ач
Напряжение на шине постоянного тока	480 В постоянного тока
Ток заряда	До 2,5 ампер
Срок службы	До 10 лет (опционально до 15)
Защита	От короткого замыкания и перегрузки
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	5°C ~ 25°C
Относительная влажность при эксплуатации	0 ~ 95 %
Высота над уровнем моря	0 ~ 3000 метров
Температура хранения	-20°C ~ +55°C
Высота хранения над уровнем моря	0 ~ 10000 метров (рекомендованная)
Физические параметры	
Размер (Ш x Г x В), мм	486x847x175
Вес нетто, кг	135